

パンチルト・テレメトリーレシーバー・コントロールキーボード
ケーブルチャート

接続元機器 型番	ケーブル	伝送距離(最長)	接続先機器 型番
テレメトリーレシーバーからパンチルト回転台へ			
TPS-RT324 TPS-RT224 TPS-RM485	多芯ケーブル 7x0.56mm ² [AWG20]	15m	TPS-06、TPS-05、TPS-04、 TPS-03C、TPS-03W、TPS-02
TPS-RTDC	多芯ケーブル 7x0.56mm ² [AWG20]	15m	TPS-S04
TPS-EXRT324	多芯ケーブルPT付属 7x0.56mm ² [AWG20]	7.5m オプション 12m (プリセット使用不可)	TPS-EXPT380、TPS-EXHD400
テレメトリーレシーバーからレンズへ			
TPS-RT324 TPS-RT224 TPS-RM485 TPS-RTDC	多芯ケーブル 6x0.34mm ² [AWG22] オートアイリスレンズの場合は、 4芯	15m プリセット使用時、5m	電動ズームレンズ [ズーム、フォーカス、アイリス制御] (極性ありレンズ)
TPS-RT324 TPS-RT224 TPS-RTDC	多芯ケーブル 4x0.34mm ² [AWG22]	15m プリセット使用時、5m	電動ズームレンズ [ズーム、フォーカス、アイリス] (コモンワイヤー)
テレメトリーレシーバーからプリセットへ			
TPS-RT324 TPS-RTDC	多芯ケーブル 各プリセット機能へ 2 + 1x0.34mm ² [AWG22]	5m	TPS-P06、TPS-P05、TPS-P04
パンチルト～コントローラ			
TPS-SCTZ	多芯ケーブル 7x0.56mm ² [AWG20]	200m	TPS-06、TPS-05、TPS-04、 TPS-03C、TPS-03W、TPS-02
コントロールキーボードからビデオマトリックスユニットへ			
TMS-SCTB	ツイストペア 1ペア0.22mm ² [AWG24]	1200m	TMS-1604、TMS-802、TMS-402
TMS-SCTK TMS-SCTJ TMS-SCTT	ツイストペア 1ペア0.22mm ² [AWG24]	1200m	TMS-3208、TMS-1604、TMS-802、 TMS-402
コントロールキーボードからテレメトリーレシーバーへ			
TMS-SCTB TMS-SCTK TMS-SCTJ TMS-SCTT	ツイストペア 1ペア0.22mm ² [AWG24]	1200m	TPS-RT324、TPS-RT224、 TPS-RM485、TPS-RTDC、 TPS-P07シリーズ
ビデオマトリックスからテレメトリーレシーバーへ			
TMS-3208 TMS-1604 TMS-802 TMS-402	ツイストペア 1ペア0.22mm ² [AWG24]	1200m	TPS-RT324、TPS-RT224、 TPS-RM485、TPS-RTDC、 TPS-P07シリーズ