

**TVD-14A****1 in to 4 out Video Audio Distribution Amplifier**

1入力4出力映像音声信号分配器(信号増幅機能付)



1系統の映像(コンポジット)と音声信号(L/R)を4系統まで分配可能
分配信号は本体内の増幅機能で入力信号に対してロスなく均等に出力
分配信号の0ロス補償は50m(5C-2V)
φ 3.5mm i-Pod 入力対応

※電源アダプターは本体に付属していません。(本機器1台使用の場合、適合電源型番:TY-S12-1000 DC12V電源を推奨とし別売)

映像入力	1入力 RCA
映像出力	4出力 RCA
入出力インピーダンス	75Ω
信号インサートロス	50Hz~10MHz 40dB未満
入力>出力アイソレーション	50Hz ~ 10MHz 32dB
出力>入力アイソレーション	50Hz ~ 10MHz 60dB
信号リターンロス	10MHz 20dB
ビデオ帯域	>10MHz
音声入力	1入力(L/R) RCA / 1入力 i-Pod
音声出力	4出力(L/R) RCA
入力インピーダンス	22 KΩ
出力インピーダンス	1 KΩ
THD	0.05% (1.0V入力時)
周波数	20Hz~100KHz
チャンネル分離	>75dB@1KHz
入力>出力アイソレーション	60dB
出力>入力アイソレーション	60dB
S/N	100dB 2V(出力)
使用電源	DC12V
動作環境温度	-10℃~45℃ / RH:80% ※50℃を超える環境での使用はご遠慮ください。
保管環境温度	-30℃~60℃ / RH:80%
外形寸法	243 x 126 x 45mm(ウォールマウント可)
重量	660g
材質	スチール ホワイト
付属品	φ 3.5mm i-Pod接続用ケーブル(ケーブル長25cm)

