

TVD-48(Rev.2)

AHD/TVI/CVI/CVBS Video Programmeable Distributor

AHD/TVI/CVI/CVBS 4入力8出力映像分配器



AHD/TVI/CVI/CVBS 対応
 背面のDIPスイッチで、
 4入力8出力、1入力8出力など
 自在に分配設定可能
 (下図参照)
 AC100V入力

映像信号	AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)
映像入力	4入力 BNC 1.0V _{p-p} 75Ω 最大2.0V _{p-p}
映像出力	8出力 BNC 1.0V _{p-p} 75Ω
	*背面DIP スイッチにて入力1~4CHを選択
ビデオ帯域幅	75MHz±3dB
伝送可能距離	100mまで (MIL規格RG-59、JIS規格3C-2V相当使用時)
電源	AC110-100V(±10%)
消費電力	3W(40mA)
動作環境温度	-10°C~60°C / RH:80%以下
保管環境温度	-30°C~60°C / RH:80%以下
外形寸法	W218xH44xD96mm
重量	910g
AC電源ケーブル長	約1.7m
材質	スチール エナメル仕上

■背面



注) 電源が入らない場合、信号出力不安定な場合、ヒューズを確認してください。
 マイナスドライバーで回すと、ヒューズソケットが外れます。