

TMX-444VPD

Twisted Pair Transmission Combiner (4Video, Power& Data over CAT5)

4ch映像・電源・データ UTP伝送ユニット

RoHS CE FC




映像 4系統伝送
 電源
 データ
 外部電源不要
 送信・受信で各1台必要
 TMX-111VPD等と組み合わせて使用

| | |
|-------------|-----------------------|
| 映像入力 | 4 BNC 1Vp-p 75Ω |
| 電源入力 | DCジャック |
| データ入力 | 端子台 2線 |
| リンク出力 | 4 RJ45(映像・電源・データ伝送) |
| 伝送ケーブル | ツイストペア CAT5(AWG24) |
| 伝送可能距離 | 300m |
| 外形寸法 | W110 x D85.1 x H26 mm |
| 重量 | 200g |
| 動作環境温度 / 湿度 | 0~55°C / RH95% |
| 保管環境温度 / 湿度 | -20~85°C / RH95% |

■映像入力端子



■RJ45 ピン配列



- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 白/橙: データ+ | 5. 白/青: 電源- |
| 2. 橙: データ- | 6. 緑: 電源+ |
| 3. 白/緑: 電源- | 7. 白/茶: 映像+ |
| 4. 青: 電源+ | 8. 茶: 映像- |

■システム例 TMX-111VPDとの組合せ例

※図は、カメラ設置場所で、電源を供給

