

2022年4月価格表

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
214	TS-EXHS-H30P	防爆光学30倍HD-SDI/EX-SDIズームカメラ <b>マルチフォーマット:HD-SDI/EX-SDI/TVI/CVBS</b>		光学30倍HD-SDIズームカメラTS-HD370PZ3内蔵 THS-EXHS380ハウジング レンズ:光学30倍 f4.3-129mm 制御:RS485 電源:DC12V 500mA	¥538,000
215	TS-EXHS-H20VP	防爆光学20倍ワンケーブルHD-SDIズームカメラ <b>映像・電源・制御同軸重畳</b>		光学20倍HD-SDIズームカメラTS-HD370P2VP内蔵 THS-EXHS380ハウジング ※映像・制御・電源を同軸1本に重畳 電源 カメラDC12V(同軸重畳)、ヒーターAC24V	¥498,000
216	TMR-HDP400D	1ch HD-SDI/DC12V/RS485信号重畳受信ユニット		HD-SDI映像/電源DC12V/制御RS485を同軸重畳 1台用	¥38,000
217	TMR-HDP404D	4ch HD-SDI/EX-SDI信号重畳受信ユニット		HD-SDI映像/電源DC12V/制御RS485を同軸重畳 4台用	
218	TMR-HDP408D	8ch HD-SDI/EX-SDI信号重畳受信ユニット		HD-SDI映像/電源DC12V/制御RS485を同軸重畳 8台用	
219	TS-EXHS-C36P	防爆光学36倍ズームカメラ(NTSC) <b>IP66</b>		光学36倍NTSCズームカメラTS-C436PZ内蔵 THS-EXHS380ハウジング 電源 カメラDC12V、ヒーターAC24V	¥498,000
220	TS-EXHS-C36VP	防爆光学36倍ズームカメラ(NTSC) <b>映像・電源同軸重畳</b>	<b>型式検定合格番号</b>	上記に同じ。ただし、電源重畳タイプ。 ズーム制御は、ローカルもしくは、RS485。	¥498,000
221	TMR-2111	1ch映像・電源重畳受信ユニット		1台用 DC48V電源アダプター付属	¥24,800
222	TMR-2114	4ch映像・電源重畳受信ユニット		4台用	¥98,000
223	TMR-2118	8ch映像・電源重畳受信ユニット		8台用	¥148,000
224	GEUZ20	防爆ケーブルグランド 3/4" NPT φ13		クランプ締付径 φ10~16mm 同軸7C相当	¥8,900
225	PXN20	防爆ケーブルグランドブラインドキャップ 3/4" NPT		閉止栓	¥3,000
226	TCC-100D	マルチファンクションカメラコントローラー ズームカメラ専用		寸法:41x11x79 mm 重量:約59g	¥24,800
227	THW-EXPM	防爆ハウジング用パラベットマウンティングブラケット		材質:耐腐食性アルミニウム 寸法:φ135xH142mm 重量:3kg	¥78,000
228	THW-EXB1	防爆ハウジング用ブラケット(455mm) ボールジョイント THW-EXPM付き		材質:耐腐食性アルミニウム 耐荷重:35kg 寸法:143.5x233xL455mm 重量:9.8kg	¥128,000
229	TS-EXI330Z	防爆ステンレス 光学30倍AHD/CVBSカメラ RS485制御対応 <b>新製品</b>	<b>型式検定合格番号 JPEX</b> 	撮像素子:1/3" CMOS 映像信号:AHD/CVBS、制御:RS485 レンズ:4.3-129mm 光学30倍ズーム 寸法:W138xH190xD215mm 約4.5kg 電源:DC12V 500mA ※外装ケーブル4m付属 動作温度:-25℃~55℃、周囲温度:-25℃~65℃	¥798,000
230	TS-EXI330ZN	防爆ステンレス 光学30倍ネットワークカメラ ONVIF/CVBS <b>新製品</b>		撮像素子:1/3" CMOS レンズ:4.3-129mm 光学30倍ズーム 寸法:W138xH190xD215mm 約4.5kg 電源:DC12V/PoE ※外装ケーブル4m付属 動作温度:-25℃~55℃、周囲温度:-25℃~65℃	¥798,000
231	THW-EXI-WB3	EXI330用防爆カメラ用壁付けブラケット L310mm <b>新製品</b>		材質:SUS316L 長さ:310mm	¥45,800
232	TS-EXI304Z	防爆ステンレス 光学4倍マルチフォーマットカメラ AHD/TVI/CVI/CVBS CoC(UTC)対応 <b>新製品</b>	<b>型式検定合格番号 JPEX</b> 	撮像素子:1/2.8" CMOS レンズ:2.7-12mm 光学4倍ズーム 寸法:W108xH150xD187mm 約3kg 電源:DC12V ※外装ケーブル4m付属 動作温度:-25℃~55℃、周囲温度:-25℃~65℃	¥598,000
233	TS-EXI304ZN	防爆ステンレス 光学4倍ズームネットワークカメラ ONVIF		撮像素子:1/2.8" CMOS レンズ:2.7-12mm 光学4倍ズーム 寸法:W108xH150xD187mm 約3kg 電源:PoE/DC12V ※外装ケーブル4m付属 動作温度:-25℃~55℃、周囲温度:-25℃~65℃	¥598,000
234		30mケーブルモデル 受注生産		30mケーブル	¥928,000
235		50mケーブルモデル 受注生産		50mケーブル *PoE使用は推奨しない	¥1,148,000
236	THW-EXI-WB1	EXI304用防爆カメラ用壁付けブラケット L260mm		材質:SUS316L 長さ:260mm	¥39,800
237	TS-EXI300N	防爆ステンレス ネットワークカメラ 固定焦点レンズ ONVIF/NTSC <b>型式検定合格番号 JPEX</b>		撮像素子:1/2.8" CMOS 固定焦点3.7mm 寸法:W120xH130xD92mm 約1kg 電源:PoE/DC12V ※外装ケーブル4m付属 動作温度:-25℃~55℃、周囲温度:-25℃~64℃	¥548,000
238	THW-EXI-WB2	EXI300用防爆カメラ用壁付けブラケット L200mm		材質:SUS316L 長さ:200mm	¥34,800
239	THC-BS16	SUS製半固定金具 H100mm		材質:SUS316L 高さ:100mm	¥48,000
240	THS-EXPT170Z	防爆ステンレスパンチルト光学36倍AFズームカメラ "MAXIMUS MPX" <b>IP66</b>	<b>型式検定合格番号 第TC20642号</b> 	材質:ステンレス AISI316L 寸法:W410xH400mm 重量:27kg IP66 ※外装ケーブル4m付属 電源:AC24V 120W	¥2,180,000
241	THW-EXM-P1	アダプタープレート <b>防爆用・船舶用両用</b>		据え置き・天吊り設置の際の取付けアダプター 材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:40kg	¥58,000
242	THW-EXM-B1	ウォールマウントブラケット <b>防爆用・船舶用両用</b>		材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:40kg 関連製品:ボールマウント金具、コーナーマウント金具	¥198,000
243	THW-EXM-PL1	ボールマウントアダプター <b>防爆用・船舶用両用</b>		材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:50kg 対応ボール径:110~150mm ※ウォールマウントブラケットとセットで使用	¥148,000
244	THW-EXM-CP1	コーナーマウントアダプター <b>防爆用・船舶用両用</b>		材質:ステンレスAISI 316L 耐荷重量:50kg ※ウォールマウントブラケットとセットで使用	¥78,000

2022年4月価格表

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
245	THS-EXPT170ZT <b>IP66</b>	防爆ステンレスパンチルト デュアルカメラモデル 光学36倍AFズームカメラ・サーマルカメラ "MAXIMUS MPXT2"  <b>国際防爆認定品</b>		解像度:336x256、レンズ:35mm フレームレート:7.5-8.3Hz 材質:ステンレス AISI316L 重量:31kg IP66 ※外装ケーブル4m付属 電源:AC24V 120W	OPEN
246				解像度:336x256、レンズ:25mm	OPEN
247				解像度:640x512、レンズ:35mm	OPEN
248				解像度:640x512、レンズ:25mm	OPEN
249	THS-EXM-W24 <b>IP66</b>	防爆ウォッシュャーポンプ&ウォータータンク 10L 高さ20mまで ※AC24V/DC24V  <b>国際防爆認定品</b>		国際防爆認定:ATEX(欧州)、INMETRO(ブラジル)、EAC(露) 貯水容量:10リットル 送出し:高さ20mまで 電源:AC24V/DC24V 5W 寸法:429x697x255mm 重量:18kg	¥598,000
250	TPS-EXMPX2 <b>IP66</b>	防爆ステンレスパンチルト 光学30倍自動焦点カメラ "MAXIMUS MPX2"  <b>国際防爆認定品</b>		撮像素子:1/2.8" Exmor CMOS 有効画素数:2.38MP 材質:ステンレス AISI316L 寸法:W336xH400mm 重量:27kg カメラ部 φ100xL170mm、PT部 φ150xH400mm 電源:AC24V 120W ※オプション 外装ケーブル オプション4m/10m(注文時同時指定)	OPEN
251	TS-EXMV-30ZN <b>IP66/IP67 IP68/IP69</b>	ステンレス製防爆カメラ 光学30倍ズームフルHDネットワークカメラ内蔵 "MAXIMUS MVX-HD"  <b>国際防爆認定品</b>		撮像素子:1/2.8" Exmor CMOS 有効画素数:2.38MP 光学30倍ズーム f4.3~129mm 電子ズーム12倍 最低照度:0.002lux(白黒高感度) S/N比:50dB以上 材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ155xL264mm 重量:8.5kg(多芯ケーブル4m含む) 動作環境温度:-60℃~+55℃	OPEN
252	TS-EXMV-30ZNC	<b>国際防爆認定品</b>		上記に同じ。ただし、動作環境温度-60℃~65℃。 国際防爆認定: ATEX Ex II 2G Ex d IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex tb III C T100° C Db IP66/68, IECEX Ex d IIC T5 Gb, Ex tb III C T100° C Db IP66/68, INMETRO Ex d IIC T5 Gb, Ex tb III C T100° C Db IP66/IP68, -60° C ≤ Ta ≤ +65° C, EAC Ex Ex II 2G Ex d IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex tb III C T100° C Db IP66/IP68, Ta -60° C/+65° C.	OPEN
253	TS-EXMVGe <b>IP66/IP67 IP68/IP69</b>	ステンレス製防爆カメラ サーマルカメラ内蔵 "MAXIMUS MVXT"  <b>国際防爆認定品</b>		解像度:640x480/320x240より指定 レンズ:9/13/25/35/50/60mmより指定 材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ155xL269mm 重量:8.5kg(多芯ケーブル4m含む) 前面ガラス:ゲルマニウムガラスφ57mm 厚さ10mm 動作環境温度:-50℃~+60℃	OPEN
254	THW-NX-45	ステンレスハウジングブラケット(壁掛けタイプ)		材質:ステンレス SUS316L 耐荷重:45kg 寸法:140x189x390mm 重量:4kg	¥128,000
255	THC-C3	ステンレスコーナーマウント		材質:ステンレス SUS316L 耐荷重:50kg 寸法:291x180x165mm 重量:2.2kg	¥49,800
256	THP-V03	ステンレスポールマウントアダプター(110~150mm)		材質:ステンレス SUS316L 耐荷重:50kg ポール径:110~150mm 寸法:180x196mm 重量:3.5kg	¥98,000
257	THS-EXMH-W <b>IP66 IP67</b>	防爆カメラハウジング ステンレス製(サンシェード510mm) ワイバ付  <b>国際防爆認定品</b>		材質:ステンレス AISI 316L 寸法:本体φ165xL422mm(サンシェード含まず) 重量:16.5kg 前面ガラス:φ75mm 厚さ12mm 有効寸法:W80xH88xL245mm 電源:AC24V2.2A / DC12V2.8A 環境温度:-40℃~60℃	¥798,000
258	THS-EXMHGe <b>IP66 IP67</b>	サーマルカメラ用防爆カメラハウジング ステンレス製(サンシェード510mm) 前面ゲルマニウムガラス  <b>国際防爆認定品</b>		材質:ステンレス 寸法:本体φ165xL422mm(サンシェード含まず) 重量:16.5kg 前面ガラス:ゲルマニウムガラスφ56mm 厚さ10mm 有効寸法:W80xH82xL245mm 電源:AC24V2.2A 環境温度:-40℃~60℃	¥1,780,000
259	THC-EXMH-BJ	ボールジョイントブラケット MAXIMUS MHX/MVX用オプション品		材質:ステンレス SUS316L	¥58,000
260	THW-EXMH-B1	ウォールマウントブラケット MAXIMUS MHX用オプション品		材質:ステンレス SUS316L	¥128,000
261	THW-EXMH-PM	パラペットマウントブラケット MAXIMUS MHX用オプション品		材質:ステンレス SUS316L	¥78,000
262	THS-EXHS380 <b>IP66</b>	防爆カメラハウジング(サンシェード650mm)  <b>国際防爆認定品</b>		材質:耐腐食性アルミニウム 寸法:本体φ210xL427.5mm 重量:本体14.5kg 前面ガラス:φ114mm 有効寸法:φ180x280mm	¥498,000
263	THS-EX380	防爆カメラハウジング		上記に同じ。サンシェード無	¥478,000
264	THS-EXHS	防爆カメラハウジングTHS-EX380用サンシェード		材質:ステンレス	¥29,800
265	OCTEX3/4C	防爆ケーブルグラウンド 3/4" NPT φ13 IECEX/ATEX		クランプ締付径 φ10~16mm 同軸7C相当	¥8,900

注文時:  
解像度、レンズ指定下さい