

2022年4月価格表

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
266	TPS-P18HN	<p>サーマルネットワークカメラ搭載 高機能パンチルトポジショニングユニット(温度計測機能)</p> <p>新製品</p> <p>Ilisse FVO Thermal 640x512 7.5Hz</p> <p>IK10 ONVIF IP66/67/68</p>		<p>サーマルカメラ搭載高機能ポジショニングユニット 前面ガラス:ゲルマニウム 厚さ1.5mm 解像度:640x512、レンズ:f35/f25mm *注文時指定 フレームレート:7.5Hz 回転速度:250°/秒、プリセット精度0.05° 電源AC24V/DC24V 5A/PoE90W(専用インジェクター別売) 動作環境温度:-40℃~+65℃、湿度RH5%~95% 凍結防止機能:-40℃~-10℃ 最大瞬間風速64m/秒通常動作可能</p>	¥3,980,000
267	TPS-P18N	336x256		上記に同じ。ただし、 解像度:336x256	¥2,980,000
268	TPS-P18HNA	640x512		高機能モデル TPS-P18HNIに同じ。ただし、 ROIによる温度計測 最大5エリア	¥4,280,000
269	TPS-P18NA	336x256		高機能モデル TPS-P18NIに同じ。ただし、 ROIによる温度計測 最大5エリア	¥3,480,000
270	TS-TH635NX	<p>ステンレス製耐塩ネットワークサーマルカメラ (温度計測機能)</p> <p>新製品</p> <p>640x512 7.5Hz 35m</p>		<p>解像度:640x512 フレームレート:7.5Hz レンズ:35mm ハウジング材質:SUS316L 電源:AC24V/DC24V/PoE+ ブラケット付属(壁付・天吊両対応)</p>	¥5,280,000
271	TS-TH625NX			上記に同じ。ただし、レンズ25mm	OPEN
272	TS-TH613NX			上記に同じ。ただし、レンズ13mm	¥4,980,000
273	TS-TH609NX			上記に同じ。ただし、レンズ9mm	OPEN
274	TS-TH335NX	<p>ステンレス製耐塩ネットワークサーマルカメラ (温度計測機能)</p> <p>新製品</p> <p>336x256 7.5Hz 35m</p>		<p>解像度:336x256 フレームレート:7.5Hz レンズ:35mm ハウジング材質:SUS316L 電源:AC24V/DC24V/PoE+ ブラケット付属(壁付・天吊両対応)</p>	¥3,280,000
275	TS-TH3325NX			上記に同じ。ただし、レンズ25mm	OPEN
276	TS-TH313NX			上記に同じ。ただし、レンズ13mm	OPEN
277	TS-TH309NX			上記に同じ。ただし、レンズ9mm	OPEN
278	TPS-P15R1H	<p>サーマルカメラ搭載 高機能パンチルトポジショニングユニット</p> <p>新製品</p> <p>Ilisse Radical Thermal 640x512 7.5-8.5Hz</p>		<p>サーマルカメラ搭載高機能ポジショニングユニット 前面ガラス:ゲルマニウム 厚さ4mm 解像度:640x512 レンズ:35~105mm(F1.6) 光学ズーム3倍、電子ズーム8倍 フレームレート:7.5-8.3Hz 回転速度:100°/秒、プリセット精度0.02° 電源AC24V 4A 動作環境温度:-40℃~+65℃</p>	¥8,980,000
279	TPS-P15R1	336x256		解像度:336x256 レンズ:35~105mm(F1.6) 光学ズーム3倍、電子ズーム4倍	¥7,480,000
280	TPS-P15RHN	640x512		IPモデル Onvif Profile S、解像度:640x512 レンズ:35~105mm(F1.6) 光学ズーム3倍、電子ズーム8倍	¥9,480,000
281	TPS-P15RN	336x256		解像度:336x256 レンズ:35~105mm(F1.6) 光学ズーム3倍、電子ズーム4倍	¥7,880,000
282	TPS-HDT370NRW	<p>サーマルカメラ&HD-SDI&IP 赤外線LED搭載パンチルトユニット 640x512 9Hzサーマルカメラ 2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム 4.3-129mmメガピクセルズームレンズ ワイパー付 PelcoD対応</p> <p>640x512 9Hz</p>		<p>サーマルカメラ640x512 7.5Hz 1/3"プログレッシブスキャンCMOS HD-SDI解像度:1080P/720P(切替可) アナログ水平解像度:700本 最低照度:0.001lux(白黒/高感度モード) 同軸伝送距離:フルHD120m、HD200mまで 赤外線照射距離:200m 寸法:W392xH211xD389.5mm 約12kg 電源:DC11.5V~DC30V(DC24Vアダプタ付属)</p>	¥4,800,000
283	TPS-P07SGe1	<p>IPサーマルカメラ搭載高機能ポジショニングユニット</p> <p>Ilisse Radical for IP Thermal Camera 前面ゲルマニウムガラス φ66mm</p> <p>IP66</p>		<p>IPサーマルカメラ用PTZユニット 前面ガラス:ゲルマニウム φ66mm 回転速度:100°/秒、プリセット精度0.02° 電源AC24V 動作環境温度:-40℃~+65℃</p>	¥2,480,000
284	TPS-P07SGe2	<p>IPサーマルカメラ搭載高機能ポジショニングユニット</p> <p>Ilisse Radical for IP Thermal Camera 前面ゲルマニウムガラス φ61mm</p>		上記に同じ。ただし、前面ガラス:ゲルマニウム φ61mm	¥1,780,000
285	TPS-P07SGe	<p>アナログサーマルカメラ用高機能ポジショニングユニット</p> <p>IP66</p>		<p>アナログサーマルカメラ用 ゲルマニウムガラス厚2mm ※前面ガラス以外は、TPS-P07Siに同じ</p>	¥1,780,000
286	THS-V300Ge	<p>サーマルカメラハウジング Vタイプ ゲルマニウムガラス φ55mm</p> <p>IP66/IP67</p>		<p>ゲルマニウムガラス 厚さ2mm φ55mm 適合サーマルカメラ波長:7.5~14μm 平均伝搬:7.5~11.5μm 90%、11.5~14μm 77%</p>	¥498,000
287	THS-G365-Ge	<p>サーマルカメラハウジング Gタイプ ゲルマニウムガラス φ55mm</p> <p>IP66/IP67</p>		<p>ゲルマニウムガラス 厚さ2mm φ55mm 適合サーマルカメラ波長:7.5~14μm 平均伝搬:7.5~11.5μm 90%、11.5~14μm 77%</p>	¥548,000
288	THS-NXW345SH	<p>サーマルカメラ用ステンレス冷却ハウジング IP66 400℃対応 波長0.75-4.5μm サファイアガラス</p>		<p>サファイアガラス1mm 400℃まで対応 適合サーマルカメラ波長:0.75-4.5μm</p>	¥948,000
289	THS-NXW345ZS	<p>サーマルカメラ用ステンレス冷却ハウジング IP66 200℃対応 波長7.5-14μm 垂鉛セレンガラス</p>		<p>垂鉛セレンガラス厚4mm 200℃まで対応 適合サーマルカメラ波長:7.5-14μm</p>	¥1,980,000
293	THS-NX342Ge	<p>サーマルカメラ用ステンレスハウジング ゲルマニウムガラス φ55mm</p> <p>IP66</p>		<p>ゲルマニウムガラス厚2mm 内部有効寸法:88x86xL334mm 適合サーマルカメラ波長:7.5-14μm</p>	¥948,000