

2022年4月価格表

No. 型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
536 TMX-HDS200D	HD-SDI信号重畳送信ユニット 映像/電源/制御  		同軸ケーブル1本に信号重畳して伝送 カメラ電源DC12V500mA出力 カメラ制御信号RS485を重畳 伝送距離200m ※外部電源不要(受信ユニットTMR-HDP400Dから電源供給)	¥28,000
537 TMX-HDS400D	HD-SDI/EX-SDI信号重畳送信ユニット 映像/電源/制御   		同軸ケーブル1本に信号重畳して伝送 カメラ電源DC12V830mA出力 カメラ制御信号RS485を重畳 伝送距離200m(HD-SDI) ※外部電源不要(受信ユニットTMR-HDP400Dから電源供給)	
538 TMR-HDP400D	HD-SDI/EX-SDI信号重畳受信ユニット 映像/電源/制御   		TMX-HDS200D/TS-HDL203ZVP他の受信ユニット(最長伝送距離200mまで) カメラ電源DC12V、カメラ制御信号RS485を重畳 中継ユニットTMX-HDR200Dを使用し、1kmまで伝送可能 電源:DC48V ※電源アダプター付属	¥38,000
539 TMR-HDP404D	4ch HD/EX-SDI信号重畳受信ユニット 映像/電源/制御   		カメラ4台分の信号を受信 TMX-HDS200D/TS-HDL203ZVP他の受信ユニット カメラ電源DC12V、カメラ制御信号RS485を重畳 中継ユニットを連結し、1kmまで伝送可能 電源:AC100V	¥148,000
540 TMR-HDP408D	8ch HD/EX-SDI信号重畳受信ユニット 映像/電源/制御   		カメラ8台分の信号を受信 TMX-HDS200D/TS-HDL203ZVP他の受信ユニット カメラ電源DC12V、カメラ制御信号RS485を重畳 中継ユニットを連結し、1kmまで伝送可能 電源:AC100V	¥198,000
541 TMX-HDR200D	HD-SDI信号重畳中継ユニット 映像/電源/制御 上記いずれのユニットも使用可  		HD-SDI/EX-SDI信号リピーター 通線距離の中間に配置を推奨(100~200m毎) 映像、電源DC12V、カメラ制御信号RS485を同軸重畳 伝送距離200mまで 外部電源不要(受信ユニット使用時)、サージ保護内蔵	¥48,000
542 TMR-HDEX300	EX-SDI>HD-SDI変換ユニット   		EX-SDI信号をHD-SDIに変換 寸法:21x19xL53mm 約35g 電源:DC12V ※電源アダプターTY-S12-500別売	¥14,800
543 TMX-6500	2chアナログHD同軸重畳送信・受信ユニット AHD/TVI/CVI/CVBS - 720P/1080P      		伝送距離:5CFB使用時約300m、3C2V使用時約100m *RG6U使用時約400m DC電源供給:最大2A(2カメラ計) 寸法:100x75x25mm(送受信ユニット共) 送280g/受220g 電源:最大DC48V(電源アダプター付属)	¥64,800
544 TMX-6700	1chアナログHD+RS485同軸重畳送信・受信ユニット AHD/TVI/CVI/CVBS - 720P/1080P       		伝送距離:5CFB使用時約500m 制御信号:RS485/422 DC電源供給:最大2.5A 寸法:100x75x25mm(送受信ユニット共) 送198g/受155g 電源:最大DC48V(電源アダプター付属)	¥98,800
545 TMX-2110	1ch映像・電源重畳送信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで 		伝送距離:(RG59)約700m DC電源供給:最大670mA 寸法:71x33x21mm ※受信ユニットとセットで使用 受信ユニットより電源供給	¥14,800
546 TMR-2111	1ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで 		伝送距離:(RG59)約700m DC電源供給:最大670mA 寸法:77x60x25mm 電源:DC48V 電源アダプター付属 ※送信ユニットとセットで使用	¥24,800
547 TMR-2114	4ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで 		伝送距離:(RG59)約700m DC電源供給:最大670mA(各CH) 寸法:430x40x350 ※送信ユニットとセットで使用	¥98,000
548 TMR-2118	8ch映像・電源重畳受信ユニット 伝送距離1000mまで DC12V670mA(8W)まで 		伝送距離:(RG59)約700m DC電源供給:最大670mA(各CH) 寸法:430x40x350 ※送信ユニットとセットで使用	¥148,000
549 TMX-IF01	映像信号高周波変調 送信ユニット 		伝送距離:最長400m DC12Vカメラへの電源供給:可 ※容量は受信ユニットの電源アダプターに依存 寸法:49x111x25mm 約140g 電源:DC12V ※受信ユニットより供給	¥38,000
550 TMR-IF01	映像信号高周波復調 受信ユニット 		伝送距離:最長400m DC12Vカメラへの電源供給:可 ※容量は電源アダプターの容量に依存 寸法:49x111x25mm 約140g 電源:DC12V ※電源アダプター別売	¥38,000