

2022年4月価格表

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
551	TEX-HDS150D	HD-SDI CAT5信号重畳送信ユニット SDI/DC12V/RS485 伝送距離150mまで HD-SDI		伝送距離: SDI 150mまで(CAT5e) 伝送用: RJ45 同軸ケーブル: BNC(75Ω)オス 電源/制御: 端子台2ピン 寸法: W55xH33xD20.5mm 約50g ※電源は受信ユニットより供給	¥28,000
552	TER-HDP150D	HD-SDI CAT5信号重畳受信ユニット SDI/DC12V/RS485 伝送距離150mまで HD-SDI		伝送距離: SDI 150mまで(CAT5e) 伝送用: RJ45 同軸ケーブル: BNC(75Ω)オス 電源/制御: 端子台2ピン 寸法: W55xH33xD20.5mm 約50g 電源: DC48V(電源アダプタ付属)	¥38,000
553	TEX-HSX150	HD-SDI CAT5エクステンダー パッシブタイプ HD-SDI		伝送距離: SDI 150mまで(CAT6) 伝送用: RJ45 同軸ケーブル: BNC(75Ω)オス 寸法: 25.4x25.4x140.5mm(ケーブル91mm含む) ※外部電源不要	¥34,800
554	TEX-HSX100D	HD-SDI CAT5エクステンダー アクティブタイプ (送信受信セット) HD-SDI		伝送距離: SDI / RS485 100mまで(CAT6) 伝送用: RJ45 同軸ケーブル: BNC(75Ω)オス 寸法: 各67x140x27mm 約230g 電源: DC5V(電源アダプタ付属)	¥98,000
555	TEX-HSR100D	TEX-HSX100D用中継ユニット HD-SDI		伝送距離: SDI / RS485 100mまで(CAT6) 伝送用: RJ45 同軸ケーブル: BNC(75Ω)オス 寸法: 各67x140x27mm 約230g 電源: DC5V(電源アダプタ付属)	¥38,000
556	TMX-IP03P	IP(PoE) 同軸/2線ケーブル 延長ユニット (送信受信セット) IP		伝送距離: 通常1km、PoE給電時600mまで ネットワーク: 10/100Base-T カメラ側外部電源不要 電源: DC48V(電源アダプタ付属)	¥128,000
557	TEX-HX150	HDMI CAT5伝送ユニット HDMIローカル出力付 (送信受信セット) HDMI		HDMI信号をCAT5eで150mまで伝送 HDMIローカル出力付 伝送距離: CAT5e 150mまで 電源: DC5V(電源アダプタ付属)	¥68,000
558	TVD-H13CAT	1入力3リモートCAT出力&1HDMI出力ツイステア分配器 (送信受信セット) HDMI			¥95,000
559	TVD-G15CAT	1入力4リモートCAT出力&1ローカル出力VGA分配器 ※TMR-G001Vとセットで使用		解像度: 最大1600*1200@85Hz 入力/ローカル出力: VGA(miniD-Sub15) リモート出力: 4CAT(RJ45) 伝送距離: 最大300m 寸法: W57.5xH27xD67mm 電源: DC5V(電源アダプタ付属) 500mA	¥98,000
560	TVD-G12CAT	1入力1リモートCAT出力&1ローカル出力VGA分配器 ※TMR-G001Vとセットで使用		解像度: 最大1920*1080@85Hz 入力/ローカル出力: 1VGA(miniD-Sub15) リモート出力: 1CAT(RJ45) 伝送距離: 最大300m 寸法: W67xH27xD73mm 電源: DC5V(電源アダプタ付属) 350mA	¥95,000
561	TMR-G001V	1ch映像VGAエクステンダーCAT5受信ユニット ※TVD-G15CATもしくはTVD-G12CATとセットで使用		解像度: 最大1600*1200@85Hz 出力: VGA(miniD-Sub15) リンク: 1CAT(RJ45) 伝送距離: 最大300m 寸法: W67xH27xD140mm 電源: DC5V 400mA(電源アダプタ付属)	¥58,000
562	TMR-G002AV	1ch映像VGA・音声エクステンダーCAT5受信ユニット ※TVD-G15CATとセットで使用 ※TVD-G15CATには、TMR-G002AVが4台付属		解像度: 最大1600*1200@85Hz 出力: VGA(miniD-Sub15)、音声(3.5mmステレオミニ)、ループ出力(RJ45)、入力: 1CAT(RJ45) 伝送距離: 最大300m 寸法: W88xH30xD96mm 電源: DC5V 700mA(電源アダプタ付属)	¥58,000
563	TVD-GA15CAT	1入力4リモートVGA+音声CAT出力 &1ローカル出力VGA音声分配器 送信・受信セット ※TMR-G002AVとセットで使用 ※TMR-G002AVが4台付属		解像度: 最大1600*1200@85Hz 入力/ローカル出力: VGA(miniD-Sub15)、音声(3.5mmステレオミニ) リモート出力: 4CAT(RJ45) 伝送距離: 最大300m 寸法: W125xH30xD96mm/W88xH30xD96mm 電源: DC5V(電源アダプタ付属)	¥198,000
564	TVD-GA12CAT	1入力1リモートVGA+音声CAT出力 &1ローカル出力VGA音声分配器 送信・受信セット ※TMR-G002AVとセットで使用 ※TMR-G002AVが1台付属		解像度: 最大1600*1200@85Hz 入力/ローカル出力: VGA(miniD-Sub15)、音声(3.5mmステレオミニ) リモート出力: 1CAT(RJ45) 伝送距離: 最大300m 寸法: W125xH30xD96mm/W88xH30xD96mm 電源: DC5V(電源アダプタ付属)	¥128,000

2022年4月価格表

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
565	TMX-111VP	映像・電源ツイストペア伝送ユニット VP-50m DC12V (送信セット)		伝送信号:映像・電源 伝送可能距離:電源を供給する場合 50m 電源を供給しない場合 カラー400m、白黒600m 寸法:W66xH23xD19mm ※外部電源不要	¥6,980
566	TMX-111VPD	映像・電源・制御ツイストペア伝送ユニット VPD(RS422、485) ※送信受信2台必要		伝送信号:映像・電源・データ 伝送可能距離:電源を供給する場合 30m 電源を供給しない場合 カラー400m、白黒600m 寸法:W66xH23xD19mm ※外部電源不要	¥7,200
567	TMX-111AV	映像・音声ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:1ch映像・1系統(R/L)音声 伝送可能距離:映像カラー400m、音声1500m 寸法:W110xH24xD77mm ※外部電源不要	¥11,800
568	TMX-212AV	双方向映像・音声ツイストペア伝送ユニット(データ多重UTP) ※送信受信2台必要		伝送信号:2ch映像・1系統(R/L)音声 伝送可能距離:映像カラー400m、音声1500m 寸法:W108xH27xD71.5mm ※外部電源不要	¥11,800
569	TMX-414M	4ch HD-TVI/AHD/HDCVI ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:4ch HD-TVI/AHD/HDCVI 伝送可能距離:映像1080p TVI/AHD 250m、CVI 300m 4MP/5MP 200m、CVBS 300m 寸法:W110xH26.3xD80.6mm ※外部電源不要	¥14,800
570	TMX-414V	4ch映像ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要 414Mへ移行		伝送信号:4ch映像 伝送可能距離:映像 カラー400m、白黒600m 寸法:W110xH24xD77mm ※外部電源不要	¥12,800
571	TMX-414VD	4ch映像・制御ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台必要		伝送信号:4ch映像 伝送可能距離:映像 カラー400m、白黒600m 寸法:W110xH24xD77mm 電源:DC12V ※外部電源不要	¥13,800
572	TMX-444VPD	4ch映像・電源・制御ツイストペア伝送ユニット ※送信受信2台もしくは、片側にTMX-111VPD必要		ビデオ利得調整:①0-300m/②300-600m/ ③600-900m/④900-1200m/⑤1200-1500m 伝送信号:1ch・映像1ch音声・データ 伝送可能距離:映像白黒2400m、カラー1500m 寸法:W88xH62xD24mm 電源:DC12V(送信40mA/受信80mA)*電源別	¥14,800
573	TDV-414VP	4ch映像ケーブルHUB ※送信受信2台、もしくは、Video>CAT5変換ユニット等必要		伝送距離:100mまで 解像度:フルハイビジョン1080p データレート:10.2Gbps HDMI1.4 HDCP RS232(双方向)&赤外線(双方向) 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥9,800
574	TMX-1500AVD	1ch映像・音声・制御ツイストペア伝送送信・受信ユニット (送信受信セット)		伝送距離:100mまで 解像度:フルハイビジョン1080p データレート:10.2Gbps HDMI1.4 HDCP RS232(双方向)&赤外線(双方向) 電源:DC5V(電源アダプタ付属)	¥98,000