

2022年4月価格表

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
575	TVE-C01DF	ビデオスタビライザー(デフォッグ機能付)		縦横振動に対応 入力:1ch NTSC/PAL 出力:1ch 電源:DC12V 260mA	¥248,000
576	TVE-H01EH	HD-SDI イメージエンハンサー		入力:HD-SDI 出力:HD-SDI/HDMI 解像度:720P30/60、720P25/50、1080i60/50、1080P30/25 電源:DC12V 1.5A ※電源アダプター別売 寸法:W245xD190xH44 mm 動作環境:0~60°C/RH:0%~80% お問合せください。	¥780,000
577	TVE-C01SS	ビデオスタビライザー(PTZ高速対応)			¥580,000
578	TVE-TH01EH	サーマルカメラ イメージエンハンサー		お問合せください。	¥380,000
579	TYP-GL001HD	アナログハイビジョン 同軸グランドループアイソレーター サージプロテクター内蔵		挿入ロス:0.5dB 反応周波数:25Hz~50MHz 0~3dB 寸法:49x112x25mm 150g 電源:DC12V 25mA ※電源アダプター別売 サージ保護回路内蔵	¥29,800
580	TYP-GL001HDP	アナログハイビジョン 同軸グランドループアイソレーター 通線距離200m未満		挿入ロス:-37% 反応周波数:25Hz~50MHz 0~3dB 入力抵抗:75Ω、出力抵抗:75Ω グランドアインレーション:>90dB@>50Hz 耐圧:最低DC600V、AC500V/絶縁抵抗:1MΩ CMRR:>60dB 寸法:73x28x26.5mm 85g 15cmケーブル両端 電源不要	¥19,800
581	TYP-GB001	同軸アイソレーター(バラン)		挿入ロス:0.5dB 反応周波数:10MHz 0~3dB 入力抵抗:75Ω、出力抵抗:75Ω 耐圧:最低DC600V、絶縁抵抗:100mΩ トランジェント電圧抑制回路:12Vrms 寸法:84x28x21mm 15cmケーブル両端 電源不要	¥19,800
582	TYP-CB001VH	同軸バラン 信号安定化ユニット		対応:同軸ケーブル コネクタ:BNCオス/BNCメス 寸法:74x28x21mm 19cmケーブル両端 電源不要	¥19,800
583	TYP-GL001	同軸グランドループアイソレーター		対応:同軸ケーブル 挿入ロス:0.5dB 反応周波数:10MHz 0~3dB 入力抵抗:75Ω、出力抵抗:75Ω 耐圧:最低DC600V、絶縁抵抗:100mΩ トランジェント電圧抑制回路:12Vrms 寸法:74x28x21mm 19cmケーブル両端 電源不要	¥19,800
584	TYP-GL001H	同軸グランドループアイソレーター (ハイパフォーマンス)		対応:同軸ケーブル 挿入ロス:0.5dB未満 帯域:20~11MHz ±0~3dB 入力抵抗:75Ω、出力抵抗:75Ω グランドループブリジクト:50Hz未満、90dB未満 耐圧:最低DC600V、絶縁抵抗:100mΩ トランジェント電圧抑制回路:12Vrms 寸法:74x28x28mm 19cmケーブル両端 電源不要	¥19,800
585	TYP-HB001	高周波ノイズフィルター CATV最大16CHまで		音声映像各1系統入力 1同軸ケーブル伝送 エンコーダーデコーダーセット 強電、無線、高圧などのノイズ除去 400m伝送(RG59)	¥58,000

2022年4月価格表

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
586	TYP-MSP01	HD-TVI/AHD/HDCVI/CVBS1chサージプロテクター BNC(M)-BNC(F)		反応時間:1ns以下 挿入ロス:0.9db@50Mb/s 寸法:79.3x25.4x25.4mm、重量:約75g	¥15,000
587	TYP-MSP16	16chビデオサージプロテクター HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS BNC 16ch		TYP-MSP01の16台用 寸法:483x185.5x44(1U)mm 約2.2kg IEC61000-4-5適合	¥98,000
588	TYP-HSP07	HD-SDI 1ch ビデオサージプロテクター BNC(M)-BNC(F)		伝送速度:2.97Gb/s(最大) 反応時間:1ns以下 最大瞬時電流:8KV 挿入ロス:1.1db@2.97Gb/s 寸法:75.5x25.4x25.4mm、重量:約68g	¥15,000
589	TYP-ASP01	同軸サージプロテクター 電源重量対応 EX-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP(PoE含む)		伝送速度:540Mbps 反応時間: 最大瞬時電流:5kA 寿命: 挿入ロス:2dB以下 寸法:円筒型(L×Φ)73mm x Φ20、重量:約42g	¥39,800
590	TYP-SP01P	AC/DC電源サージプロテクター 二次側 カメラ側電源に最適		反応時間:1ns 入力電圧:最大240V 最大瞬時電流:4KV 寿命:300サージ@100A 挿入ロス:0.2dB以下 リターンロス:16dB 寸法:25.4x25.4x65mm、重量:約65g	¥15,000
591	TYP-SP011P	AC電源サージプロテクター AC100-120V 一次側電源用		反応時間:1ns 入力電圧:AC100-120V 最大瞬時電流:6KV 寿命:300サージ@6000A 寸法:87x67x27mm、重量:約130g	¥19,800
592	TYP-SP04	UTPデータサージプロテクター		反応時間:1ns 最大瞬時電流:4KV 寿命:300サージ@100A 挿入ロス:0.2dB以下 リターンロス:16dB 寸法:25.4x25.4x65mm、重量:約65g	¥15,000
593	TYP-SP05	ビデオ、データサージプロテクター		反応時間:1ns 最大瞬時電流:4KV 寿命:300サージ@100A 挿入ロス:0.2dB以下、リターンロス:16dB 寸法:87x67x27mm、重量:約136g	¥19,800
594	TYP-SP06	ネットワークサージプロテクター RJ45-RJ45		反応時間:1ns 最大瞬時電流:4KV 寿命:300サージ@100A 挿入ロス:0.2dB以下、リターンロス:16dB 寸法:87x67x27mm、重量:約134g	¥19,800
595	TYP-SP06E	PoE サージプロテクター		反応時間:1ns 最大瞬時電流:4KV 寿命:300サージ@100A 挿入ロス:0.2dB以下、リターンロス:16dB 寸法:85x25x25mm 約90g	¥19,800
596	TYP-SP370NSW	PTZネットワークカメラ用サージプロテクター 新製品		サージプロテクター 10kV、5kA、8/20μs、800V、100A PoE 環境温度:-40℃~+85℃ IP66、NEMA 4X ※鉄道車両搭載時、装着必須	¥58,000
597	TYP-01	BNC(オス)-RCA(メス)変換プラグ			¥500
598	TYP-02	BNC(メス)-RCA(オス)変換プラグ			¥500
599	TYP-03	BNC(メス)-BNC(メス)ジョイントプラグ		BNC-BNC中継プラグ	¥1,000
600	TYP-04	RCA(メス)-RCA(メス)ジョイントプラグ		RCA-RCA中継プラグ	¥500
601	TYP-06	BNC(オス)RG6U用コネクタ		RG6U用 ※RG6U用の工具が必要です	¥1,500
602	TYP-BNCP-RG6	BNC(オス)防水コネクタ(RG6U用)		RG6U用防水コネクタ	
603	TYP-08L	BNC L型プラグ			¥1,500
604	TA-M07	小型マイクユニット		音声出力:Max 2V p-p ケーブル長:45cm 電源:DC12V±0.5V 10mA RoHS/CE/FCC	¥18,000
605	TA-WM01	屋外防水マイクユニット(水深5m耐用)		防水マイク 専用マイクアンプ付 水深5mまで 電源:DC9V±1.5V 5mA ※防水マイクケーブル別途	¥260,000