

2022年4月価格表

No.	型番	商品名	製品写真	仕様	価格(税抜)
76	TS-ASW336LFX	3.6mm固定焦点海中カメラ 小型ステンレス投光器タイプ 水深10mまで 白色LED搭載(調光可)		撮像素子:1/2.9" 2メガピクセル CMOS AHDTV/CVI/NTSC レンズ:固定焦点3.6mm 最低照度:カラー:1.0lux、DSS)カラー:0.002lux 白色LED:15個 ケーブル:標準20m *オプション:最長60m[20mx3] 外形寸法:φ50mm x L70mm(サンシェード含まず) 重量:約760g(ケーブル含まず) 使用電源:DC12V(±10%) 350mA *TY-S12-5000必要 動作環境温度:-20~60℃ ※信号タイプの切替には、UTC(CoC)対応機器が必要です ※推奨録画装置 TRD-1404HZ(R2)以降の機種	¥198,000
77	TWC-ASW-EX20	専用延長ケーブル 20m(丸コネクタ オス/メス)		20m延長ケーブル 最長3節 合計60m ※さらに延長する場合は、同軸5CFB以上をご使用下さい	¥28,000
78	TS-HSW380I	1/2"低照度CMOS 光学3倍 同軸多重HD-SDI海中カメラ 小型ステンレスタイプ 内蔵カメラ TS-HDL203ZVP ケーブル50m *100mタイプ 特受注生産 自動焦点レンズ3.6-10mm 1/2"低照 One cable		撮像素子:1/2" 2.2メガピクセル CMOS レンズ:3.6-10mm自動焦点ズームレンズ 出力形式:1080P/720P@30 最低照度:カラー:0.2lux、白黒:0.003lux DSS)カラー:0.05lux、白黒:0.0007 lux 外形寸法:φ92mm x L202mm(ケーブルグランド含まず) 重量:約2Kg(ケーブル含まず) 電源供給:TMR-HDP400Dより(*オプション)	¥548,000
79	TS-HSW380NI	1/3"CMOS 光学4倍 ONVIF-S PoE 海中カメラ 小型ステンレスタイプ ケーブル50m *100mタイプ 特受注生産 自動焦点レンズ3.0-12mm PoE One cable	 ONVIF	撮像素子:1/2.8" 2.13メガピクセル CMOS レンズ:3-12mm自動焦点ズームレンズ 出力形式:最大1920x1080 最低照度:カラー:0.03lux、白黒:0lux 白色LEDライト:12W 10段階調光 外形寸法:φ92mm x L202mm(ケーブルグランド含まず) 重量:約2Kg(ケーブル含まず) 電源供給:PoE class3 IEEE802.3af ※PoE給電HUB別途ご用意下さい	¥548,000
80	TS-HSW370SEC	1/2"低照度 光学3倍 HD-SDI海中カメラ 小型ステンレスタイプ 内蔵カメラ TS-HDL203ZVP ケーブル50m 自動焦点レンズ3.6-10mm 1/2"低照 One cable		撮像素子:1/2" 2.2メガピクセル CMOS レンズ:3.6-10mm自動焦点ズームレンズ 出力形式:1080P/720P@30 最低照度:カラー:0.2lux、白黒:0.003lux DSS)カラー:0.05lux、白黒:0.0007 lux 外形寸法:φ120mm x L180mm(ケーブルグランド+20mm) 重量:約6Kg(ケーブル含まず) 電源供給:TMR-HDP400Dより	¥498,000
81	TS-HSW370PAF-50	光学30倍HD-SDI/EX-SDI海中カメラ ケーブル50m ステンレスハウジング THS-NX343使用 内蔵カメラ TS-HD370PZ3 自動焦点レンズ4.3-129mm		撮像素子:1/3" 2.2メガピクセル CMOS レンズ:4.3-129mm自動焦点ズームレンズ 出力形式:1080P/720P@30 最低照度:カラー:0.5lux、白黒:0.1lux DSS)カラー:0.125lux、白黒:0.025lux 外形寸法:φ164mm x L370mm(サンシェード含まず) 重量:約6Kg(ケーブル含まず) 使用電源:DC12V 500mA 電源供給:付属のTMR-HDP400Dより(同軸電源重量)	¥648,000
82	TS-HSW370AF-50	光学3倍HD-SDI/EX-SDI海中カメラ ケーブル50m ステンレスハウジング THS-NX343使用 内蔵カメラ TS-HDL203ZVP 自動焦点レンズ3.6-10mm 1/2"低照 One cable		撮像素子:1/3" 2.2メガピクセル CMOS レンズ:3-9mm自動焦点ズームレンズ 出力形式:1080P/720P@30 最低照度:カラー:1.0lux、白黒:0.5lux DSS)カラー:0.002lux、白黒:0.001lux 外形寸法:φ164mm x L370mm(サンシェード含まず) 重量:約6Kg(ケーブル含まず) 使用電源:DC12V 500mA 電源供給:付属のTMR-HDP400Dより(同軸電源重量)	¥548,000