

## TPS-RTDC

### Telemetry Receiver 13 functions for TPS-S04

TPS-S04用 制御信号レシーバーユニット



13ファンクション:

上、下、左、右、オート、  
ズームテレ、ズームワイド、  
フォーカスニア、フォーカスファー、  
アイリスオープン、アイリスクローズ、  
AUX1、AUX2

DIPスイッチにより、99ID設定  
シリアル入力:RS-232C、RS-485、ループ

IP56

対応パンチルト	TPS-S04
対応レシーバー	TPS-SCTJ、SCTT
接続機器への電源供給	
PTモーター	DC24V
レンズ	DC6V~16V(最大80mA)
ドライコンタクト	外部①:1A AC230V 外部②:1A AC24V
ヒューズ	630mA 250V
プロトコル	オリジナル
通信速度(ボーレート)	9600/1200 選択
伝送距離	RS-485 最長1200m PC接続もしくはキーボードコントロール用RS-232 最長15m
材質	プラスチック樹脂
使用電源	AC230V 50/60Hz
消費電力	40W
動作環境温度	0°C~45°C
外形寸法	255 x 200 x 100 mm
重量	1.7kg
適合規格	CE EN61000-6-3、EN60065、EN50130-4
防水防塵対応	IP56