

TD-AR310EVP**Analog HD Indoor Dome Camera Power over Coaxial**

アナログHD ワンケーブルドームカメラ (f3.6mm)



アナログHD 1080P
従来の同軸ケーブルを使用してハイビジョン化が可能
固定焦点レンズ 3.6mm
IRカットフィルター内蔵
2DNR/3DNR
DC電源/同軸電源重畳 両用モデル
OSD設定 CoC(UTC制御)

オプション:DC電源(TY-S12-4000)、同軸重畳電源ユニット(TY-A4VP/TY-A8VP)

信号方式	TVI / AHD / CVI / CVBS
撮像素子	1/2.8" CMOS 2.0MP
解像度	1920x1080
スキャン方式	プログレッシブ
最低照度	0.01 lux
S/N 比	60dB以上 (AGC OFF)
電子シャッター	オート 1/60 ~ 1/50,000 秒
赤外線LED照射距離	約30m ※赤外線点灯時、ナイトモード(白黒撮影)
DNR	2DNR/3DNR
IR カットフィルター	内蔵
レンズ	固定焦点レンズ 3.6mm
撮影画角	(H)87x(V)47°
OSD設定	CoC(UTC)
同軸伝送距離(目安)	5C使用時 約250m ※ケーブル・コネクタの質によります
電源 / 消費電力	DC12V ±10% / 700mA
外形寸法 / 重量	φ128 x H91mm / 約300g
材質	樹脂
使用環境温度 / 保管環境温度	-10~50°C / -20~70°C
オプション	同軸重畳電源ユニット TY-A4VP(カメラ4台用)、TY-A8VP(カメラ8台用) 録画装置 TRD-HTシリーズ CoC制御対応

■外形図

