

注目の企業・注目の新製品

Special Feature

株式会社スリーディー

Ulisse Compact HD 高速ポジショニング PTZ ユニット フル HD ONVIF Profile S ネットワークカメラ発売開始

光学 20 倍ズーム、高速秒 200 度 360 度連続回転、ワイパー標準搭載、XY 座標軸表示、耐環境温度 - 40°C ~ + 50°C 対応、耐風速 58 m の流体フォルム、耐塩蝕サーフェースなど過酷な環境条件下での長期間安定した監視デバイスとして卓越した性能を発揮。



株式会社スリーディーは、耐熱・水中圧力・極低温ハウジングなど、過酷な環境下のカメラシステムを数多く構築している。公共事業実績が豊富なポジショニングユニット ULISSE COMPACT シリーズに、フル HD ネットワークカメラを加え更にシステムインテグレーションの幅を広げる。





FULL HD 1080P
★★★★★

THE FIELD PROVEN AND RELIABLE OUTDOOR ULISSE COMPACT PTZ IS NOW FULL HD AND OFFERS UNRIVALLED FEATURES!

 カメラ 1080p, 20x at 30 ips, 2.0 MPx, 20x Optical Zoom, up to four independent streams depending on the configuration.	 赤外線ライト UC-HD features an onboard LED illuminator to deliver clear images of the area even in low light conditions.	 ワイパー Thanks to the built-in wiper, the images are always perfectly clear. Wide choice of tanks with washer pump.	 高速旋回 Accurate positioning with speed range up to 200°/sec. The UC-HD response to operator commands is immediate.	 ONVIF Profile S, H264 Compliance with ONVIF Profile S ensures open architecture for maximum integration with third party systems.	 -40°C ~ +50°C The UC-HD can operate in the most severe environmental conditions and in a wide temperature range, with its sophisticated de-icing functions.
1080p、光学20倍ズーム、30FPS、2メガピクセル、4つの同時ビデオストリーム	赤外線LEDライト搭載 照度の低い環境でも 鮮明な画像をお届けします	標準搭載のワイパーで常にクリアな画像をウォッシャーオプションあり	最速1秒200° かつ、プリセット精度0.05°	ONVIF プロファイルS対応 サードパーティのシステムで思い通りのシステム構築	高性能な解凍技術で非常に困難な環境でも UC-HDなら対応できます

■仕様

- フル HD 1080p 30FPS 光学 20 倍ズーム 2 メガピクセルカメラモジュール内蔵
- 画像圧縮方式 H.264/AVC/MJPEG
- ONVIF 対応 プロファイル S
- 4 同時ビデオストリーミング
- 防水防塵保護等級 IP66
- 水平回転速度 1 秒 0.1° ~ 200°、回転角度 360°エンドレス
- 垂直回転速度 1 秒 0.1° ~ 200°、回転角度 - 90° ~ + 90°
- プリセット精度 0.05°
- 周囲環境温度 - 40°C ~ + 50°C
- 定格 AC24V 50/60Hz 4A 駆動時ピーク電力 125W
- 赤外線プロジェクター搭載 (連動運転)
- サージ保護機能標準搭載 耐 2kV、接地ライン 4kV まで

全国の販売網及び当社映像システム部にて受注、仕様照会、デモ案内受付開始。

!Information

株式会社スリーディー
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀 4-24-9
TEL : 03-5451-0511 FAX : 03-5451-0510