

# THS-NXW345+TS-EXI304Zシリーズ

## 高温環境 耐圧防爆カメラ 空冷・水冷 最高400度

ONVIF

NTSC

AHD

TVI

TS-EXI304ZN/TS-EXI304Z 内蔵



### THS-NXW345 TS-EXI304ZN

**水冷 最高400℃まで**

冷却水温20℃加給時(参考)

環境温度	水量	ハウジング内
200℃	2ℓ/分	32℃
300℃	2.2ℓ/分	41℃
400℃	6.5ℓ/分	44℃

**空冷 周囲温度 80℃**

エアー温度17℃加給時(参考)

圧力	流量	ハウジング内
1 bar	10m <sup>3</sup> /h	45℃
2 bar	15m <sup>3</sup> /h	35℃

**AISI316(SUS316L)製**
**-50℃~80℃ 耐熱ケーブル**
**通線方式 同軸/ネットワーク**
**Onvif Profile-S**
**PoE Class 3 (IEEE 802.af)**
**IP Rate : IP66 / Temperature : Max 400℃ with liquid-cooling**
**防爆等級 機器の保護レベル Ex d IIC T6 Gb, ZONE 1 & 2, Ex tb IIC T85℃ Db, ZONE 21 & 22**
**豊富な納入実績、多彩なオプションは システム構築 安全完全施工をフルサポート**
**録画 専用モニター 集中監視 画像解析 IoT 各種システム対応**
**導入後のサポート 定額保守プログラム完備 長期間安定生産維持**

### フロントビュー



ブラケットTHC-BS16

### 壁付け・ポールブラケット



THP-V03

THC-C3

THW-NX-45

### フロントガラス エアフィルターバルブ



THC-NX-AB

 THC-NX-TG  
THC-NX-QG  
THS-NX-IRG

THC-NX-AC2