

# TMS-402

## 4 In to 2 Out Video Matrix

4入力2出力ビデオマトリックス



※写真は、TMS-802

OSDによる設定  
 4入力2出力(各出力はそれぞれ任意設定可)  
 リモートコントローラ2台で操作可  
 ローカル操作1オペレーター  
 プライバシーマスク機能  
 VCRTリガー、アラーム接点

信号方式	NTSC/PAL
対応コントロールキーボード	TPS-SCTB/SCTK/SCTJ/SCTT
対応テレメトリレシーバー	TPS-RM485/RT224/RT324
映像入力	4 BNC 75Ω 1.0Vp-p
映像出力	2 BNC 75Ω 1.0Vp-p
ビデオ帯域	6MHz
カット・オフ周波数	-3dB:9Hz
S/N比	48dB@5.5MHz
リレー接点	AC50V 0.3A
インターフェース	1 15pin
伝送距離	映像・PTZ制御(同軸重畳):カメラ・PT台~マトリックス間 350m PTZ等制御(RS485):制御機器~マトリックス間 1200m コントロールキーボード制御(RS-485):マトリックス~コントロールキーボード間 1200m
プロトコル(ボーレート)	オリジナルVideotec(1200、9600) Macro(1200、9600、19200、38400) Pelco D(2400、4800、9600、19200)
機能	オンスクリーンプログラム(英語、伊語、独語、仏語) 最大3オペレーターによる操作(リモート2、ローカル1) プライバシーマスク機能あり VCRTリガー
電源	DC12V ※AC100-240V入力/DC12V出力1A電源アダプター付属
消費電力	15W
外形寸法	W167xH47xD230mm
重量	1.8kg
材質	メタル
塗装	エポキシパウダー RAL7036
動作環境	0° ~40°
適合規格	CE:EN61000-6-3、EN60950、EN55022 classB、EN50130-4/FCC Part15 Class B

※TMS-802背面図

