

TEX-HSX150

HD-SDI CAT5 Extender Passive type

HD-SDI CAT5エクステンダー パッシブタイプ



CAT5e/6UTPケーブルによるHD-SDI 伝送
 SDI(SMTP 259M)、HD-SDI(SMTP 292M)対応
 外部電源不要
 HD-SDI伝送 CAT6ケーブル45mまで
 SDI伝送 CAT6ケーブル150mまで
 送信・受信で1セット

ビデオ	BNCx1(75Ω) オス
Ethernet端子	RJ45
RJ45ピン定義	Pin 7 SDI (+)、Pin 8 SDI (-)
伝送距離	SD: CAT5e UTP/130m、CAT6 UTP/150m HD: CAT5e UTP/30m、CAT6 UTP/45m
挿入損失	6dB以下
ビデオ帯域	270M b/s、1.485G b/s
動作環境温度	0~55°C、RH 95%以下
保管環境温度	-20~85°C、RH 95%以下
外形寸法	25.4x25.4x156 mm (BNCケーブル106mm含む)
重量	58g

■伝送距離

	CAT5e UTPケーブル	CAT6 UTPケーブル
SD(270Mbps)	130m	150m
HD(1.45Gbps)	30m	45m

高品質のCAT5e UTPまたはCAT6 UTPケーブルを使用してください。

■RJ45 ピン定義

スタンダードEIA/TIA 568B

RJ45 Jack		
PIN	Color	Function
1	W-O	X
2	O	X
3	W-G	X
4	BL	X
5	W-BL	X
6	G	X
7	W-BR	SDI (+)
8	BR	SDI (-)

■構成例



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

July-13