

株式会社スリーディー

極限の低照度リアルカラー Full-HD 超高感度カラーカメラ出現

3タイプのカメラバリエーション

TS-HDL200 1/2" 2メガピクセル CMOS カメラ HD-SDI 1080p60


- 1/2 インチ 新開発 CMOS 搭載
- マルチアウトプット：HD-SDI、EX-SDI、CVBS
- 最低照度 0.007 ルクス 赤外線補助照明など不要
- リアルタイムトゥルー WDR
- デジタルノイズリダクション 2D + 3D
- デジタルイメージスタビライザー
- デフォッグ (映像鮮明化) 機能



撮影比較 高感度低照度カラーカメラ
1/2" 2MP CMOS カメラ



従前の高感度デイナイトカメラ
1/3" 2MP CMOS カメラ

■主な仕様

撮像素子：1/2" プログレッシブスキャン CMOS
出力：HD-SDI、EX-SDI、CVBS
HD-SDI 解像度：1080P60/30、720P60/30 (切替可)
最低照度：0.007lux 白黒 / 高感度モード
寸法：W60xH62.2xD88.6mm
重量：約 260g
電源：DC12V(±10%) 250mA
レンズ：4-13mm バリフォーカルレンズ TLV-HR4013DC-C 標準装着

ULTRA LOW LIGHT OPTICAL ZOOM CAMERA

レンズ一体型カメラモジュールタイプ

TS-HDL212Z

光学 12 倍ズームモデル 7 ~ 84mm

TS-HDL230Z

光学 30 倍ズームモデル 8 ~ 180mm



- 1/2 インチ 1080p60fps CMOS センサー採用
- 多様な出力：HD-SDI、EX-SDI、HDMI、TVI、CVBS
- カラー感度アップ時 最低照度 0.007 ルクス
- RS485 リモート制御 Pelco-D/Pelco-P
- リアルタイムトゥルー WDR
- デジタルノイズリダクション 2D + 3D
- デジタルイメージスタビライザー
- デフォッグ (映像鮮明化) 機能

■主な仕様

撮像素子：1/2" プログレッシブスキャン CMOS
出力：HD-SDI、EX-SDI、HDMI、TVI、CVBS
HD-SDI 解像度：1080P60/30、720P60/30 (切替可)
最低照度：0.007lux 白黒 / 高感度モード
寸法：TS-HDL212Z W67xH74xD125mm、
TS-HDL230Z W72.6xH80xD154mm
重量：TS-HDL230Z 約 615g
電源：DC12V(±10%) 500mA

※オプション TPD-400E-SCT RS485 通信カメラコントローラー、TDB-RS008Bi RS485 分配器



!nformation

株式会社スリーディー 画像通信システム事業部 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 17F
TEL: 03-5431-5971 FAX: 03-5431-5970 <http://www.3d-inc.co.jp> mail: info@3d-inc.co.jp