ヤキュリティ研究 2019 no 244 ヤキュリティ研究 2019 no 244

# SECURITY Info. Special 2019 春

株式会社スリーディー 代表取締役社長 佐藤 槙

# Prestige

# SECURITY SHOW 2019【ブース番号 SS7210】

SECURITY Info. Special 2019 春

# 新世代 PTZ Ulisse EVO

2019年春18年ぶりの最新鋭PTZ開発製品を紹介します。 2019年セキュリティーショー東7ホールSS7210当社ブース において展示を行う予定です。

各方面で高評価を得てきた高速PTZシリーズUlisseに新た な進化形モデルを投入しました。

精密でタフな構造は、高い次元のシステム要求を忠実に実 現することができます。







TPS-HD370NSW

TPS-P07-WT

TPS-SCTJ

特に港湾、空港、鉄道、高速道路、輸送機関などを重視した 開発を行いました。

# ■運動性能

カメラ部、駆動部ともに大幅な軽量化を実現。据え置き、 吊り下げなど多様な施工ニーズに適合します。いずれの 施工スタイルでも高い運動性能は変わらない設計を施し ています。

#### ■塗膜耐久性

錆び、化学的ダメージ、風化などあらゆる経時的劣化を長 期的に維持する材料、表層処理、機構を取り入れました。 従前の重耐塩塗装をはるかに凌駕する耐用性を約束し ます。

#### ■視界確保

オプションで搭載している照明は、環境照度や被写体照 度を捉え、常に最適な投光効果を得るようにカメラや駆 動系統と連携し自動制御しています。

新開発のカメラモジュールは、低照度下でも鮮明な動 画を得るよう、セッティングしています。照明は850nm, 940nm またwhite lightの3種類を用意しています。

窓材にも大きな対処を施しました。常に曇りにくい、視界 を妨げない工夫と材料、処理を投入、激しい降雨や粉じん 、塩水など従来の課題はすべて解消しました。

無論、窓洗浄専用装置とシステムアップすることで完全な 対策を支援します。

# ■広範な環境適応

-40°Cから65°C

IK10 及びIP68の耐候性

また国際基準の一つでもあるNEMA (National Electrical Manufacturers Association)米国ワシントンDCにある電機 規準協会による耐久性も4X,6Pと高い基準でギャランティ 一しています。

4X: 風に吹きつけられる粉塵、雨、散水飛沫、噴流、腐食に 対する保護、ならびにエンクロージャー外側の氷結による 損傷から保護されていること

6P: 噴流、および、長期間ある程度の深さの水没により侵 入する水に対する保護、ならびにエンクロージャー外側の 氷結による損傷から保護されていること

#### ■施工面の改善

ハイトルクPTZ、高効率照明などを搭載しながら、Poe給電 を支援 \*専用給電HUB別売

本体も軽量で、内部結合は配線無しのカップリングコネク ターのみ、短時間で負担の少ない施工を実現します。無論 、移設や保守も大幅に軽減しています。

# ■システム構築支援



TPS-SCTP型コントローラーはIP転送され たPTZカメラをジョイスティックやダイヤ ルで感応的に操作運用するシステムを支 援します。スピーディーでクリティカルな操作感はマウスで は不可能です。本格的なプロシステムはキーボードが重要 です。



TRD-HS9800X型システムコアは EVOなどのIP PTZ複数台数とEX-

SDI/HD-SDI/TVI/CVI/AHD/CVBS/IP合計7フォーマットのカ メラフォーマットを複合的に入力、記録、任意表示、多地点 分岐、多地点操作など従前はないシステム構築の幅を提 供します。IPカメラに付随する無用な画像遅延も実用域ま で改善しています。

本機を操作支援する専用タッチパッドなども完備し、親和 性のある運用を提供しています。

#### ■主な仕様

解像度: フル HD 1080p, 30x, 60fps 最低照度:カラー 0.006lx、白黒 0.0006lx

映像圧縮方式: H.264/AVC、MJPEG、JPEG、MPEG4

ONVIF: Profile S. Profile O

デイナイト: Auto ICR (automatic removal of IR filter)

デフォッグ機能

ストリーミング:フル HD 同時3ストリーミング

2アラーム入力、2リレー出力

水平・垂直回転速度:可変 0.1°/秒~ 250°/秒

水平・垂直回転範囲:水平360°エンドレス、垂直-90°~90°

プリセット精度:0.05°

プリセット地点登録: 250 地点まで ズーム倍率に合わせたズームスピード 入力電源: AC24V, DC24V, PoE 90W



## ■俊敏な保守 常備完備された保守部品

すべての製品はエンジニアリングテスターで、状態確認 を速やかに正確に行うことができます。万一の場合でも、 正確な見極めを速やかに行うことが復旧の基本と考えて

います。

主要交換部品、モジュールなどはすべて常備しています。 すべてはサーキットを走るレーシングカーの様に、最短の 修復で速やかに戻れることを目指しています。

#### ■連携ラインナップ 最強のフルモーション IP PTZユニット

1080pフルモーションのIP PTZユニットは比類なき堅牢 さと安定性を約束します。

高精度プリセットフルハイビジョンネットワークPTZカメ ラ、コストパフォーマンスに優れた高出力赤外線LED搭 載光学30倍ズームネットワークカメラなど、いずれも個 性豊かな最強モデルを提供しています。







TPS-HD330NSW

TPS-HD330NRW

TS-HD330NR

### システムコンサルティング~展示ルーム

各種主要製品はすべて当社展示ルームにてご覧いただ くことができます。比較、活用シーンの確認、システムの動 作、各種システムの事例案内から設計コンサルティング まで丁寧に案内しています。





\*東京都より「耐圧防爆サーマルPTZカメラ開発事業計画」 について経営革新最優秀賞を受賞しました。

### !nformation

株式会社スリーディー 画像通信システム事業部 〒 154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー 17F TEL.03-5431-5971 FAX.03-5431-5970

http://www.3d-inc.co.jp e-mail: info@3d-inc.co.jp

036 037