

シャンボール勝どき管理組合殿納入

2013年12月 落成



- ・正面エントランスカメラ
  - ・エレベーター内カメラ
  - ・階段通路及び裏口カメラ
  - ・エントランスカメラ
  - ・集中管理システム
- 他



管理組合様

少ないカメラ数で賄っていましたが、防犯上の弱点を補うべく増設しました。増設にも拘わらずコスト的にも減額に成功しており、使い勝手の面でも改善することもできました。録画確認も容易になり、更なる防犯効果のアップに期待しています。



通用口

撮像素子: 1/3" Ex-view HAD IP66  
 水平解像度: カラー700本  
 赤外線LED: 46個  
 最低照度: 0.00lux(LED ON)  
 赤外線照射距離: 40m  
 S/N比: 50dB以上、  
 2.8-12.0mmDCオートアイリスバリ  
 フォーカルレンズ  
 寸法: W143.4xH113.2xD373mm  
 1.22kg(プラケット含まず)  
 電源: DC12V  
 消費電流量: LED消灯: 100mA  
 LED点灯: 980mA



新製品

高解像度・赤外線で暗視対応!



駐輪場



エントランス

撮像素子: 1/3" Super HAD II  
 1020(H)x508(V)  
 水平解像度: 650本 白黒700本  
 最低照度: 0.08lux(50IRE)  
 レンズ: 2.8-12.0mm  
 電源: DC12V 1.2W



TD-CH365VFW

高解像度で侵入を監視!



エレベーターホール

センサーライト  
 防犯カメラ  
 防犯ステッカー  
 を適所に配置し、防犯強化を意図しています。



通用口