

グローリー日本橋管理組合殿納入

2014年1月 落成



2F通用口  
センサーライト点灯中！

撮像素子: 1/3" SuperHAD IP67  
水平解像度: 600本、  
最低照度: 0.05lux、  
白色LED: 8個 赤外線LED: 12個  
赤外線照射距離: 15m  
白色LED照射距離: 10m  
レンズ: 固定焦点6mm  
電源: DC12V 3.36W



TS-CRC353S  
センサーライト・赤外線で暗視対応！



2F通用口  
赤外線点灯中！

- ・正面エントランスカメラ
  - ・エレベーター内カメラ
  - ・階段通路及び裏口カメラ
  - ・集中管理システム
- 他



エントランス

撮像素子: 1/3" Super HAD II  
1020(H)x508(V)  
水平解像度: 650本 白黒700本  
最低照度: 0.08lux(50IRE)  
レンズ: 2.8-12.0mm  
電源: DC12V 1.2W



TD-CH365VFW  
高解像度で侵入を監視！



エントランス風景



管理組合様

従来の多い通りに面しており防犯強化を目指して、防犯カメラを導入しました。設置場所やカメラ選定にも工夫して防犯効果アップを狙いました。録画確認も簡単で、万一の事態でも操作できると思います。



センサーライト  
防犯カメラ  
防犯ステッカー  
を配置し、防犯強化を意図しています。



エントランス



エレベーターカメラ